



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Походный душ Arancia

Знакомство с устройством



Погружная помпа



разборное дно помпы

Пожалуйста, проверьте комплектность аксессуаров в упаковке после получения этого продукта. Если аксессуары не в комплекте, свяжитесь с дистрибьютором.

Характеристики

- Модель: YT70w;
- Входное напряжение: 5 В постоянного тока;
- Максимальный поток: 8 л/мин;

Характеристики

| | |
|--------------------|---|
| Название | Походный душ Arancia |
| Рабочее напряжение | 3.7 В постоянного тока |
| Напряжение зарядки | 5 В постоянного тока (можно заряжать адаптером питания от мобильного телефона) |
| Время работы | До 80-90 минут |
| Применение | Мытье под душем внутри или вне помещений, полив цветов, мытье автомобиля, откачка воды, мытье питомцев и другое |

Крепление

Установка душа на присоску, подходит для гладких поверхностей стены, с возможностью многократной разборки (используется при временной установке).

Установка на клеевую подушечку, подходит для различных типов поверхности стен, не имеет возможности многократной разборки (используется при постоянной установке).

Крепление на присоску

1. Выпрямите крючок крепления.
2. Свободной рукой прижмите с усилием присоску к стене (не ослабляйте во время процедуры).
3. Потяните крючок крепления вниз.
4. Установите лейку душа.

Для более легкого крепления, замочите присоску в воде, а затем закрепите на стене. Так же более сильное крепление получится, если нанести на присоску небольшое количество зубной пасты.

Крепление на клеевую подушечку

1. Полностью очистите поверхность стены от воды и пыли, наклейте на стену двустороннюю клейкую ленту и плотно прижмите.
2. Вытяните крючок в прямое состояние, затем приклейте двустороннюю клейкую ленту.
3. С силой плотно прижмите присоску к поверхности стены.
4. Перетащите вниз крючок крепления, установите лейку.

- Диаметр выхода воды: 10 мм;

Установка

1. Открутите синюю крышку, на одном конце трубки, наденьте разбрызгиватель (внимание, необходимо установить одну белую прокладку).
2. Вставьте трубку без гайки в корпус помпы (длиной около 2 см).
3. Погрузите помпу походного душа в теплую воду (температура не должна превышать 60°C), нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 1 секунды. После появления пузырьков включите/выключите питание душа.

У кнопки питания есть световая индикация, которая меняет свой цвет в зависимости от заряда батареи.

- При полном заряде батареи, кнопка горит зеленым;
- При достаточном заряде батареи, кнопка горит синим;
- При низком заряде батареи, кнопка горит красным;



Примечание по эксплуатации

Необходимо заранее приготовить теплую воду температурой не выше 60°C, как правило, температура принятия душа не превышает около 40°C.

Погрузите помпу походного душа в воду полностью, нажмите пусковой выключатель после того, как воздух в машине начнет пузыриться и выйдет из нее.

Пожалуйста, отключайте основную помпу вовремя, когда уровень воды в емкости опустится ниже черной части устройства, чтобы предотвратить сухое горение мотора.

Зарядка

Используйте адаптер питания на 5 Вольт, 2 Ампера (лучше 5 Вольт, 1 Ампер) для зарядки помпы душа, или адаптер питания от мобильного телефона.

- Кнопка включения горит красным, пока устройство заряжается.
- Кнопка включения горит зеленым, когда устройство заряжено.

Внимание

Плотно закройте резиновую заглушку разъема после того, как походный душ будет заряжен.

2

Крепление на многофункциональное крепление



1. Крепление на присоску
 - a. Установите 4 присоски в соответствующие отверстия.
 - b. Найдите керамическую или стеклянную поверхность и прижмите крепление непосредственно к ней, чтобы присоски закрепились. Обратите внимание, что поверхность стены должна быть гладкой. Также можно сначала слегка намочить стенку водой, а затем установить крепление для лейки душа.
2. Крепление на клеевую подушку
 - a. Наклейте прочную двустороннюю клейкую ленту на заднюю часть крепления и прижмите ее рукой, чтобы выровнять.
 - b. Расположите крепление таким образом, чтобы открытая часть опоры была направлена вверх. Затем приклейте к чистой поверхности стены. Рекомендуется сначала полностью очистить поверхность стены, на ней не должно быть воды и пыли.
3. Крепление на винты
 - a. Отметьте места для отверстий на стене. С помощью перфоратора просверлите отверстия в стене.
 - b. Поместите дюбель внутрь перфорированного отверстия.
 - c. Выровняйте крепление по положению отверстий и закрепите винты, а затем можно установить крепление для лейки душа.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.



Приятного использования!